



450AJ

曲臂式高空作業車



兆廣機械有限公司

桃園市龜山區樹人路369號

TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966

專業至上 用心服務 誠心為您

主要规格

- 平台高度 : 13.72 m / 45 ft
- 水平伸距 : 7.62 m / 25 ft
- 平台载重 - 不受限: 249.48 kg / 550 lb

电源

辅助动力	12 Volts DC
容量 - 燃油箱	60.57 L / 16 gal.
发动机类型 - 柴油 - LRC	Deutz D2011L03 36.4千瓦 49马力
发动机类型 - 双燃料	GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82马力

性能参数

轴摆动平衡	0.1 m / 4 in.
行驶速度- 2轮驱动	7.20 km/h / 4.47 mph
行驶速度- 4轮驱动	684 km/h / 4.3 mph
爬坡度- 2轮驱动	30 %
爬坡度- 4轮驱动	45 %
平台载重 - 不受限	249.48 kg / 550 lb
转台转动	355 Degrees
转动类型	不连续
转弯半径- 外侧	4.78 m / 16 ft
Vertical Jib Rotation	144 Degrees

尺寸数据

离地间隙	0.3 m / 1 ft 1
机器高度	2.27 m / 7 ft 5 in.
机器长度	6.58 m / 21 ft 7 in.
机器宽度	2.35 m / 7 ft 9 in.
平台尺寸 A	0.76 m / 2 ft 6 in.
平台尺寸 B	1.83 m / 6 ft
平台高度	13.72 m / 45 ft
甩尾	0 m / 0 in.
轮胎尺寸	33/1550 x 16.5 Pnuematic

伸展距离规格

水平小臂旋转	0 Degrees
水平伸距	7.62 m / 25 ft

伸展距离规格

平台高度	13.72 m / 46 ft
工作高度	15.72 m / 52 ft

基本规格

容量 - 液压油箱	136.27 L / 36 gal.
自重	3.36 Kg/cm ²
整车重量	5737.94 kg / 12650 lb

重要特色

- 顶级的爬坡能力与作业距离。
- 最快的升降和行驶速度，确保无可匹敌的工作效率。
- 购置成本低。

工作距离

450AJ

